

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2021 / L425-B125

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zwieńczenie studzienki włączowej z żeliwa - Właz L425 klasy B125
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Nr kat.: 05.610.425.125**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zwieńczenia studzienek włączowych na rurę 400 mm do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego wykonane z żeliwa.** Obszary dla pieszych i porównywalne obszary, parkingi lub nawierzchnie parkingowe.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BOHAMET ARMATURA Spółka z o.o. ; Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 124-2:2015-07 – Zwieńczenia wpustów i studzienek włączowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włączowych wykonane z żeliwa.
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ – ZAKŁAD CERTYFIKACJI nr AC 020;
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Nr 020-UWB-2656/W
7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 124-2:2015-07
Obciążalność, jako:		
- obszar nośny ramy	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
- obciążalność	125 kN	
- odkształcenia trwałe	$\leq 1 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie pokryw za pomocą:		
- śrub	Zabezpieczenie za pomocą śrub M10	
Bezpieczeństwo dzieci zapewnione przez:	Pokrywy przykręcane śrubami	
Odporność na poślizg	Wzór wypukły	
Trwałość nośności względem:		
- uszkodzenia mechanicznego	Zaliczono (Pass)	
Trwałość zabezpieczenia, przed: uszkodzeniem mechanicznym	Zaliczono (Pass)	
- niezamierzonym uniesieniem	Zaliczono (Pass)	
Trwałość odporności na poślizg, przed:		
- utratą przyczepności	Zaliczono (Pass)	
Trwałość skuteczności właściwości zabezpieczających dzieci	Zaliczono (Pass)	
bezpieczeństwo dzieci		
Substancje niebezpieczne	NPD – właściwości użytkowe nie zostały określone	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Kozłowski, Specjalista ds. Kontroli i Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

CIELE 07.01.2021

.....
(miejsce i data wydania)

BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota
NIP 554-23-42-840 • REGON 092535146
KRS 0000750390

BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.



Piotr Kozłowski
SPECJALISTA DS. KONTROLI I JAKOŚCI

.....
(podpis)