

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2020 / WPUST D400

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zwieńczenie wpustu deszczowego klasy D400
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Nr kat.: 05.650.400.1**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zwieńczenia wpustów i studzienek włączonych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego wykonane z żeliwa.** Jezdnie dróg (w tym obszary dla pieszych), utwardzone pobocza i parkingi, dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
BOHAMET ARMATURA Spółka z o.o. ; Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 124-2:2015-07 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek włączonych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włączonych wykonane z żeliwa”.
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ – ZAKŁAD CERTYFIKACJI nr AC 020;
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2656/W
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
 Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 124-2:2015-07
Obciążalność, jako:		
- obszar nośny ramy	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
- obciążalność	400 kN	
- odkształcenia trwałe	$\leq 1 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie pokryw za pomocą:		
- zawias – 2szt. - śruba M10 – 1szt.	Zabezpieczenie za pomocą 2szt. zawiasów i śruby M10	
Bezpieczeństwo dzieci zapewnione przez:	Zabezpieczenie za pomocą 2szt. zawiasów i śruby M10	
Odporność na poślizg	Wzór wypukły	
Trwałość nośności względem:		
- uszkodzenia mechanicznego	Zaliczono (Pass)	
Trwałość zabezpieczenia , przed: uszkodzeniem mechanicznym	Zaliczono (Pass)	
- niezamierzonym uniesieniem	Zaliczono (Pass)	
Trwałość odporności na poślizg , przed:		
- utratą przyczepności	Zaliczono (Pass)	
Trwałość skuteczności właściwości zabezpieczających dzieci	Zaliczono (Pass)	
bezpieczeństwo dzieci		
Substancje niebezpieczne	NPD – właściwości użytkowe nie zostały określone	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:


Piotr Kozłowski , Specjalista ds. Kontroli i Jakości

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

CIELE 07.01.2020
.....
(miejsce i data wydania)

BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.
Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota
NIP 554-23-42-840 • REGON 092535146
KRS 0000750390

BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.


Piotr Kozłowski
SPECJALISTA DS. KONTROLI I JAKOŚCI
(podpis)